



DS1523RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- · Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- · Assale oscillante di serie
- · Porta autobloccante sulla piattaforma
- · Limite di velocità ad altezza massima
- · Controllo sovraccarico della piattaforma
- · Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Clacson
- · Pulsante di arresto di emergenza
- · Occhielli di ancoraggio
- · Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- · Controlli proporzionali
- · Parapetto pieghevole
- · Tubi con sistema anti esplosione
- · Allarme movimento
- · Punti di ancoraggio e sollevamento
- · Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- · 2 ruote sterzanti
- · 4 ruote motrici
- · Sistema di discesa peso-dipendente
- · Pompa di emergenza
- · Rilascio del freno di emergenza manuale
- · Frenatura a quattro ruote
- · Sistema di raffreddamento olio idraulico
- · Protezione anti-riavvio motore











DS1523RT		
Portata		680 kg
Portata estesa		227 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		7
Altezza di lavoro	A	15 m
Altezza piano della piattaforma	B	13 m
Lunghezza totale (con stabilizzatori)		4,88 m
Larghezza totale	D	2,33 m
Altezza totale (parapetto sù)		3,02 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	•	2,26 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		3,98x1,83 m
Estensione della piattaforma	GÐ	1,43 m / 1,16 m m
Luce libera dal suolo		30 cm
Passo	0	2,86 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)		2,35 m / 5,2 m
Motore		Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 giri/min
Motore di guida		
Motore di sollevamento		
Velocità di traslazione (chiusa)		5,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		1,0 km/h
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		2°/3°
		12 V / 110 Ah
Batterie		12 V / 110 All
Batterie Caricabatterie integrato		-
		1201
Caricabatterie integrato		-
Caricabatterie integrato Serbatoio olio idraulico		- 120 l



Stabilizzatori automatici

0 **G**





NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.